



5
GHz

 NetPoint
NPX4
(NPX5-SHP-6FT)



Antena parabólica de alto rendimiento




Tamaño




Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Dual Slant



Pigtails



Ligera



Ajuste
extra fino



Radomo

La antena parabólica de alto rendimiento NPX GEN4 de NetPoint está diseñada para trabajar con un rendimiento muy alto tanto en bandas con licencia como sin licencia con una ganancia excelente. El modelo NPX4 tiene doble polarización y conector N Hembra, así como un excepcional rendimiento VSWR en la banda de operación de 4.9 a 6.4 GHz. La antena viene premontada y lista para instalar, así como un radomo integrado para un alto rendimiento y un funcionamiento fiable en las condiciones más exigentes. Esta antena parabólica tiene un tamaño de 6 pies y puede utilizarse para aplicaciones PTP Backhaul, CPE y de seguridad pública.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Ganancia de hasta 40 dBi con baja VSWR y alto aislamiento de puerto en toda la banda 6.4 -4.9 GHz
- Una antena que cubre 5 y 6 Ghz
- Facilita la instalación en sitio y garantiza una calidad "probada en fábrica".
- Conector tipo N Hembra
- Reducción de interferencias con un mínimo de +55 dB de front to back

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tipo de antena	Antena parabólica blindada
Frecuencia	6.4 - 4.9 Ghz
Tipo de conector	Hembra N
Ganancia (dBi)	Bajo 37 - Medio 38 - Alto 40
VSWR HPOL	<1.4
Ancho de haz VPOL	1.9°
Ancho de haz HPOL	1.9°
Pérdida de retorno	30
Radius F/B (dB)	+55
Polarización	Dual slant

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Velocidad máxima de supervivencia del viento (MPH)	124,27 millas con Radomo
Ajuste del azimut	+/- 10 grados
Ajuste de elevación (°)	+/- 10 grados
Diámetro del tubo de montaje, mín.	1 pulgada - 1 1.4mm
Diámetro del tubo de montaje, máx.	1 pulgada - 1 1.4mm
Temperatura de funcionamiento (C°)	-49 a +140 F° -45 a +60 C°
Tipo de conector	Doble N-Hembra con pigtails para RP-SMA
Longitud de pigtail	2ft - 600 mm




NetPoint es un producto mexicano


Este producto es un producto hecho con materiales 100 % mexicanos y desarrollado por el departamento de I+D de NetPoint en México.

DIAGRAMA DE RADIACIÓN

Vertical



Horizontal



DIBUJO TÉCNICO

